

SISTEMAS SOLARES

EQUIPOS COMPACTOS LINEA PLUS VITRIFICADOS

Capacidad	TIPO COLECTOR	Nº COLECTORES	TOTAL SUPERFICIE	CODIGO	P.V.R €
120	EPI 25	1 X 2M2	2	EGLP120/2,00	1355
160	EPI 16	2 X 2,24M2	2,24	EGLP160/2,24	1475
160	EPI 54	2 X 2,56 M2	2,56	EGLP160/2,56	1506
200	EPI 54	1 X 2,56 M2	2,56	EGLP200/2,56	1595
250	EPI 25	2 X 2M2	4	EGLP250/4,00	2235
300	EPI 25	2 X 2M2	4	EGLP300/4,00	2267



EQUIPOS COMPACTOS LINEA PERFIL BAJO

Capacidad	TIPO COLECTOR	Nº COLECTORES	TOTAL SUPERFICIE	CODIGO	P.V.R €
160	EPI 16	1 X 2,24M2	2,24	EGLB160/2,24	1525
200	EPI 54	1 X 2,56 M2	2,56	EGLB200/2,56	1650
300	EPI 25	2 X 2M2	4	EGLB300/4,00	2325



CARACTERISTICAS TECNICAS LÍNEA PLUS

- Acumulador con proteccion exterior de aluminio pintado con pintura electroestática de horno.
- Tanque interior de acero de bajo carbono, doble vitrificado según DIN 4753.
- Colectores Selectivos de Titanio
- Soporte de acero galvanizado en caliente para superficie Plana o Inclinada
- Tubos de conexión Primario en cobre

CARACTERISTICAS TECNICAS LÍNEA PERFIL BAJO

- Acumulador con proteccion exterior de aluminio pintado con pintura electroestática de horno.
- Tanque interior de acero de bajo carbono, doble vitrificado según DIN 4753.
- Colectores Selectivos de Titanio
- Soporte de acero galvanizado en caliente para superficie Plana
- Soporte de acero galvanizado en caliente para superficie Inclinada
- Tubos de conexión Primario en cobre