

CARACTERISTICAS ARMARIOS GLP

Armario de 1 contador con Mirilla (150 grms) MRG

GL00AR10020

COMPONENTES:

Armario de Poliester Alto 485mm Ancho 350mm Fondo 195 mm

Cerradura Triangular ,Mirilla

Entrada :Válvula Monoblock Ø 20mm

Filtro Latón Tipo " T " H-H- 1/2" 50 micrones

Regulador Caudal 4kh/g P.Salida: 150 mbar

Adaptador Puente 20*150 X 7/8" con toma Peterson

Contador 7/8" **NO INCLUIDO**

Soporte de Contador

Documentación Técnica



RESITE *gas*

Tel. 916418495
Fax. 916448498i
info@resite.es

C/ Navales,51
Pol.Ind.Urtinsa I
Alcorcón - 28923
MADRID

fecha: 03-03-2015
pag: FICHA 150 GRMS
MRG

Validez mes en curso

CARACTERISTICAS ARMARIOS GLP

Armario de 1 contador con Mirilla (150 grms)

GL00AR10002

COMPONENTES:

Armario de Poliester Alto 485mm Ancho 350mm Fondo 195 mm

Cerradura Triangular ,Mirilla

Entrada : COBRE O Adaptador Transición Pe Ø20 Tuerca: 1/2"

Valvula de corte PN-5 1/2"

Filtro Latón Tipo " T " H-H- 1/2" 50 micrones

Regulador Caudal 4kh/g P.Salida: 150 mbar

Adaptador Puente 20*150 X 7/8" con toma Peterson

Contador 7/8" **NO INCLUIDO**

Soporte de Contador

Salida: Racord Cobre 7/8"-15



RESITE *gas*

Tel. 916418495
Fax. 916448498i
info@resite.es

C/ Navales,51
Pol.Ind.Urtinsa I
Alcorcón - 28923
MADRID

fecha: 03-03-2015
pag: FICHA 150 GRMS

Validez mes en curso

CARACTERISTICAS ARMARIOS GLP

Armario de 1 contador con Mirilla (800 grms)

GL00AR1PE800

COMPONENTES:

Armario de Poliester Alto 485mm Ancho 350mm Fondo 195 mm

Cerradura Triangular ,Mirilla

Entrada : COBRE O Adaptador Transición Pe Ø20 Tuerca: 1/2"

Valvula de corte PN-5 1/2"

Filtro Latón Tipo " T " H-H- 1/2" 50 micrones

Regulador Caudal 4kh/g P.Salida: 800 mbar

Adaptador Puente 20*150 x 20*150 con toma Peterson

Contador 20*150" **NO INCLUIDO**

Soporte de Contador

Salida: Racord Cobre 20*150-15



RESITE *gas*

Tel. 916418495
Fax. 916448498i
info@resite.es

C/ Navales,51
Pol.Ind.Urtinsa I
Alcorcón - 28923
MADRID

fecha: 03-03-2015
pag: FICHA 800 GRMS

Validez mes en curso