

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

ARMARIO A-6: PARA 1 Contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| * Presión de entrada: | 1-5 bar |
| * Presión de Salida: | 150 mbar |
| * Caudal Nominal: | 5 Kg/h Propano / 4 Nm ³ /h Gas Natural |
| * VIS: | 300 mbar |
| * Regulador: | RECA 429 DOBLE PLATO |
| * Filtro | Cartucho filtrante 50 μ |
| * Armario | Poliéster alto 485 x ancho 350 x fondo 195. |
| * Conexión de entrada: | Válvula monobloc para PE20/PE32/CU |
| * Conexión de salida: | Racor de Cobre |
| * Contador | BK-4 (NO INCLUIDO) |
| | Documentación Técnica |



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| GL00AR010001 | Armario 1 contador entrada: CU 15 | 173,42 € |
| GL00AR010020 | Armario 1 contador entrada: PE20 MRG | 182,00 € |
| GL00AR010032 | Armario 1 contador entrada: PE 32 MRG | 182,00 € |

GLP2 04/24

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar**ARMARIO A-10: PARA 2 Contador BK-4****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| * Presión de entrada: | 1-5 bar |
| * Presión de Salida: | 150 mbar |
| * Caudal Nominal: | 5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural |
| * VIS: | 300 mbar |
| * Regulador: | RECA 429 DOBLE PLATO |
| * Filtro | Cartucho filtrante 50 μ |
| * Armario | Poliéster alto 700 x ancho 500 x fondo220 |
| * Conexión de entrada: | Válvula monobloc para PE20/PE32/CU |
| * Conexión de salida: | Racor de Cobre |
| * Contador | BK-4 (NO INCLUIDO) |
| | Documentación Técnica |



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|---------------|-----------------------------------|------------|
| GL00AR010003 | Armario 2 contador entrada: CU 15 | 343,20 € |
| GL00AR010004 | Armario 2 contador entrada:PE 20 | 379,60 € |

GLP2 05/23

ARMARIOS DE REGULACIÓN ≤ 5 bar

CENTRALIZACIÓN PARA 4/6/8 Contador BK-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------|--------------------------------------------|
| * Presión de entrada: | 1-5 bar |
| * Presión de Salida: | 150 y 800 mbar |
| * Caudal Nominal: | 5 Kg/h Propano / 4 Nm3/h Gas Natural |
| * VIS: | Para Presión de salida 150 mbar (300 mbar) |
| * Regulador: | RECA |
| * Filtro | Cartucho filtrante 50 µ |
| * Armario | CHAPA |
| * Conexión de entrada: | Válvula monobloc para PE20/PE32/CU |
| * Conexión de salida: | Racor de Cobre |
| * Contador | BK-4 (NO INCLUIDO) |
| | Documentación Técnica |



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PVR |
|--------------|---------------------------|-----------|
| GL00AR4CU800 | 4 Contadores 900x770x200 | CONSULTAR |
| GL00AR6CU800 | 6 Contadores 1350x770x200 | CONSULTAR |
| GL00AR8CU800 | 8 Contadores 1350x770x200 | CONSULTAR |

GLP2 02/22