

Conjunto de conexión flexible metálico inoxidable con enchufe de seguridad y rosca según UNE EN 14800 (Tipo 1) para el tubo y según UNE EN 15069 para la válvula



APLICACIONES

Conjunto de conexión flexible con enchufe rápido de conexión/desconexión a aparatos móviles alimentados por gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia.

Producto sin caducidad en el que la válvula de seguridad, de enchufe rápido, interrumpe el flujo de gas permitiendo desconectar el flexible para retirar el aparato para su limpieza y reparación con total facilidad y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El tubo flexible es de acero inoxidable austenítico resistente a temperaturas elevadas.

Protegido con malla trenzada compuesta por hilos de acero inoxidable y recubrimiento de PVC contra agentes agresivos.

Presión máxima de utilización 0,5 bar.

Longitudes disponibles: 0,5m, 0,75m, 1m, 1,5 m y 2m.

Construido según norma UNE EN 14800 Tipo 1 para el flexible y UNE 15069 para la válvula de seguridad.

Conexión a aparato: rosca macho cónica o hembra fija.

DATOS TÉCNICOS

Radio de curvatura mínimo sin limitación.

Presión máxima de trabajo 0,5 bar.

Ø interior 12,00 mm.

Ø exterior 20,00 mm.

Aplicaciones: Gas natural, manufacturado y GLP.

CERTIFICACIONES

CATIM Informe Nº 20114000610/10
29 de Agosto 2011

1. Tubo interior: Acero inoxidable AISI 316L
2. Malla trenzada de acero inoxidable AISI 304
3. Cobertura plástica de PVC retráctil e ignífugo
4. Enlaces roscados: rosca macho cónica o hembra fija: Acero inoxidable AISI 303
5. Codo de conexión y válvula de seguridad: latón niquelado